

NESTLE Kurbelstative, selbsthemmend

Artikel-Nummer: 13400000, 13401000, 13402000, 13403000
Mittelschwer, selbsthemmend

BESCHREIBUNG

Mittelschwer, selbsthemmend

- Unsere mittelschweren Kurbelstative sind für kleine bis mittelschwere Lasergeräte geeignet.
- Mit Hilfe des 35 cm-Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden. Durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden.
- Modell 13403000: Mit der mitgelieferten Verlängerung kann eine max. Höhe von 290 cm erreicht werden.
- Die Modelle 13400000 und 13401000 verfügen über ein patentiertes umlaufendes Klemmband. Die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil. In jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft.
- Modell 13402000 verfügt über eine doppelte Seitenklemmung für maximale Klemmkraft. Die patentierte Seitenklemmung wirkt in Krafrichtung, ohne die Kraft umzulenken. Das Spiel des Statives wird durch die doppelte Klemmung minimiert – ideal bei großen Arbeitshöhen.
- Bei Bedarf können Gummikappen über die Spitzen der Stativbeine geklappt werden, was einen sicheren Aufbau auf glatten Oberflächen ermöglicht und zugleich empfindliche Böden wie Parkett oder Fliesen bei Innenarbeiten schont.
- Für unsere Rohre und Mittelprofile verwenden wir nur hochwertiges Aluminium. Die Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest.
- Die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert.
- Die Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust. Dadurch heben sie sich in ihrer Gebrauchsfähigkeit deutlich vom Wettbewerb ab.
- Stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz.



VORTEILE



Vorteile

- Millimetergenaues und bequemes Anfahren der Arbeitshöhe mit der Kurbel.
- Hervorragende Bedienfreundlichkeit.
- Beste Qualität in Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 13400000 Transportmaß: 109 cm

**Arbeitsber. bei 1 m
Spitzenabst.** 90–197 cm

Gewicht 4.100 g

Artikel-Nr. 13401000 Transportmaß: 161 cm

**Arbeitsber. bei 1 m
Spitzenabst.** 150–300 cm

Gewicht 5.200 g

Artikel-Nr. 13402000 Transportmaß: 209 cm

**Arbeitsber. bei 1 m
Spitzenabst.** 200–394 cm

Gewicht 7.400 g

Artikel-Nr. 13403000 Transportmaß: 127 cm

**Arbeitsber. bei 1m
Spitzenabst.** 105-290 cm

Gewicht 5.600 g

**Kurbelhub / Anschluss
alle Modelle** 35 cm / 5/8"



LIEFERUMFANG



Zubehör

- Seitenklemmung zu Modell 13402000
- Modell 13403000: Die Verlängerung kann für den Transport und zur Aufbewahrung unten in die Kurbelstange eingeschraubt werden, somit kann sie weder vergessen noch verlegt werden.