

NESTLE Kurbelstative, Multifunktionskopf

Artikel-Nummer: 13200000, 13201000, 13202000
Leichte Bauausführung mit Multifunktionskopf

BESCHREIBUNG

Leichte Bauausführung mit Multifunktionskopf

- Unsere leichten Kurbelstative sind für kleine bis mittelschwere Lasergeräte geeignet.
- Mit Hilfe des 35 cm-Kurbelhubes kann eine bestimmte Höhe sehr exakt angefahren werden. Durch die doppelte Untersetzung (Kurbelhub pro Umdrehung 1,2 cm) kann die Kurbel auch bei schweren Lasergeräten bequem bewegt werden.
- Patentierter Multifunktionskopf mit Spreizstop und integrierter Libelle.
- Die Selbsthemmung vermeidet ein Nachgeben des Kurbelantriebes und somit das Zusammensacken des Rohres. Die einmal gewählte Höhe bleibt selbst bei Vibrationen erhalten.
- Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen. Selbst mit Handschuhen ist eine einfache Bedienung des Stativs gewährleistet.
- Mit dem patentierten umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil. In jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft.
- Für unsere Rohre und Mittelprofile verwenden wir nur hochwertiges Aluminium. Die Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest.
- Die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert.
- Die Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust. Dadurch heben sie sich in ihrer Gebrauchsfähigkeit deutlich vom Wettbewerb ab.
- Stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz.



VORTEILE



Vorteile

- Einfach zu bedienen, vielseitig in der Anwendung.
- Beste Qualität in Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet.
- Drei Modelle für höchste Flexibilität – vom Meterriss-Bereich bis hin zu Arbeiten in drei Metern Höhe.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 13200000	Transportmaß: 72 cm
-----------------------------	---------------------

Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.	58–130 cm
-----------------------------------------	-----------

Gewicht	3.000 g
----------------	---------

Artikel-Nr. 13201000	Transportmaß: 108 cm
-----------------------------	----------------------

Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.	90–194 cm
-----------------------------------------	-----------

Gewicht	3.700 g
----------------	---------

Artikel-Nr. 13202000	Transportmaß: 161 cm
-----------------------------	----------------------

Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.	150–300 cm
-----------------------------------------	------------

Gewicht	4.800 g
----------------	---------

Kurbelhub / Anschluss alle Modelle	35 cm / 5/8"
-------------------------------------------	--------------



LIEFERUMFANG



Zubehör

Stative aus dem Hause Gottlieb Nestle GmbH: Für alle Messaufgaben das passende Stativ!

Beachten Sie bitte unser umfangreiches Stativzubehör.