MIT DEN BESTEN MESSEN

NESTLE Kanalschachtstativ

Artikel-Nummer: 13610000
Stufenloser Einsatz nach oben und unten

BESCHREIBUNG

Stufenloser Einsatz nach oben und unten

• Mit dem NESTLE Kanalschachtstativ können Sie 3D-Laserscanner (z.B. FARO 3D) beliebig tief in den Schacht einführen.
• Mit dem Lieferumfang von 5 Säulen ist eine Tiefe von ca. 4 m ab Stativfuß möglich.
• Um den Laserscanner hinunter zu drehen, kann ein spezieller Akkuschrauber oder die mitgelieferte Kurbel verwendet werden.
• Eine abnehmbare Vorrichtung dient zur einfacheren Montage der Scanner: Z+F IMAGER 5006; Z+F IMAGER 5010; Leica HDS 7000; Leica HDS 6000; Faro Focus 3D. Adaptierungen anderer Scanner auf Anfrage möglich.
• Garantieübernahme durch NESTLE bis max. 5 m Tiefe ab Stativfuß.
Lieferumfang: Kanalschachtstativ mit 1 Säule à 1 m, Teller 110 mm, inkl. Gummifüßen, 4 Verlängerungen à 1 m in Tasche, Kurbel, Adapter für Akkuschrauber, T-Schlüssel, Kupplung für Betrieb nach unten, Kupplung für Betrieb nach oben

VORTEILE

Vorteile

• Durch die besondere Bauweise und die mitgelieferten Anschlussstücke ist sowohl ein Betrieb nach oben als auch nach unten ohne Umbauaufwand möglich
• Robuste Bauweise
• Stabile Kurbelsäule
• Zahnsäulenelemente einzeln feststellbar
Über die Kurbel kann der Scanner im gewünschten Arbeitsbereich genau in Position gebracht werden.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht mit 1 Verlängerung	8.500 g
Gewicht Verlängerung	1.200 g
Transportlänge	130 cm
Gewicht von anhängendem Gerät	max. 20 kg
Material	Aluminium

LIEFERUMFANG

MIT DEN BESTEN MESSEN

Zubehör

- Stativwagen, Art.-Nr. 13900000
- Verlängerungsrohr 100 cm, Art.-Nr. 13926000
- Scannerschnellkupplung, Art.-Nr. 13930000
- Kanaldeckelhebegerät, Art.-Nr. 21000000

Empfehlung:

- Akkuschrauber bis 9,6 V