

## NESTLE Octoliner

Artikel-Nummer: 16100001  
Multi-Liner mit 360°-Horizontallinie

### BESCHREIBUNG

#### Multi-Liner mit 360°-Horizontallinie

- Der NESTLE Octoliner erzeugt eine 360°-Horizontallinie.
- 4 zuschaltbare Vertikallinien im 90°-Winkel bilden den oberen Lotpunkt.
- Ideal für Trockenbauer, Glaser, Elektriker, Heizungs- und Lüftungsbauer zum Ausrichten von Bauelementen wie Wänden, Leitungen und Übertragung von Boden- und Deckenpunkten.
- Zusätzlich wird ein Lotpunkt nach unten erzeugt.
- Der Octoliner verfügt über eine motorisierte Selbstnivellierung in einem Bereich von 4°.
- Mit dem 5/8"-Gewindeanschluss kann der Laser auch auf ein Stativ montiert werden.
- Der Octoliner ist auch für den Einsatz mit einem Empfänger für Linienlaser geeignet.
- Seitenfeintrieb zur exakten Ausrichtung der Vertikalebene.
- Die Selbstnivellierung kann bei Bedarf ausgeschaltet werden, um z.B. schiefe Linien zu projizieren.
- Justierbare Beinschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs.
- Im Lieferumfang sind eine Lasersichtbrille, eine Zieltafel, Akku mit Ladegerät sowie ein Tragekoffer enthalten.



### VORTEILE



#### Vorteile

- Manuelle Neigung in einer Achse möglich:  $\pm 5\%$  elektronisch und zusätzlich  $\pm 8\%$  mechanisch über die Stellfüße.
- Einfachste Bedienung für schnelles Arbeiten.
- Klare und stabile Laserlinien durch motorisierte Selbstnivellierung – kein Wackeln der Linie wie bei Pendel-Lasern.
- Vielseitigkeit im Einsatz durch 360° Horizontallinie in Verbindung mit exakt lotrechten Vertikalebene.

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Lasertyp           | 635 nm, Klasse 2               |
| Toleranz           | $\pm 1,5$ mm auf 10 m          |
| Arbeitsbereich     | ca. 50 m mit Empfänger         |
| Selbstnivellierung | 4°                             |
| Optischer Winkel   | 360° horizontal / 4 x vertikal |
| Stromversorgung    | Integrierter Akku              |
| Maße               | $\varnothing 15$ cm x 22 cm    |
| Gewicht            | 1.520 g                        |
| Gewindeanschluss   | 5/8"                           |
| Schutzklasse       | IP54                           |





MIT DEN BESTEN MESSEN

## LIEFERUMFANG



## Zubehör

**Lieferumfang:** Octoliner, Tragekoffer, Akku, Zieltafel, Brille, Ladegerät

- Für Arbeiten im Außenbereich empfehlen wir den DECTO Empfänger mit Halter, Art.-Nr. 16814000.
- Octoliner im Set mit DECTO-Empfänger, Art.-Nr. 16101001.
- Für Arbeiten mit dem Octoliner empfehlen wir unser leichtes Teleskopstativ, Art.-Nr. 13001000.